

## TECHNICAL HOSE

Cellfast Sp. z o.o.  
 PL 37-450 Stalowa Wola, ul. W. Grabskiego 31  
 Dział Handlowy / Sales Department  
 38-400 Krosno, ul. Drzymały 41  
 tel. +48 13 43 210 31, +48 13 43 638 29  
 fax +48 13 43 661 44, +48 13 42 012 20  
 e-mail: info@cellfast.com.pl  
 www.cellfast.com.pl



### PL Wąż techniczny

wąż PVC ze wzmocnieniem tekstylnym przeznaczony do przesyłu pod ciśnieniem środków ochrony roślin, powietrza, lekkich chemikaliów oraz substancji spożywczych zgodnie z dyrektywą Reg. (EU) 10/2011 dla symulantów A-B-C zakres temperatur -10/+60°C nie zawiera ftalanów

### EN Technical hose

PVC hose with textile reinforcement designed for pesticides, air, light chemicals and food in compliance with the Commission Regulation (EU) No 10/2011 for type A-B-C simulants temperature range -10/+60°C phthalate free



### DE Technischer Schlauch

PVC Schlauch mit Textilverstärkung geeignet zum Durchleiten von Pflanzenschutzmitteln, Luft, leichten Chemikalien und Lebensmittelsubstanzen vorschriftsgemäß der Verordnung (EU) Nr. 10/2011 für Typ A-B-C Simulanten Betriebstemperatur von -10/+60°C phthalatfrei

### RU Шланг технический

Шланг высокого давления предназначен для транспортировки средств охраны растений, сжатого воздуха, легких химических веществ и пищевых продуктов согласно директиве Reg. (EU) 10/2011 симулянт тип A-B-C пределы температур -10/+60°C не содержит фталаты

Code Kod	Inner diameter Średnica wewnętrzna [mm]	Outer diameter Średnica zewnętrzna [mm]	Wall thickness Grubość ścianki [mm]	Working pressure Ciśnienie robocze [bar]	Bursting pressure Ciśnienie rozrywające [bar]	Length Długość [m]	PCS pallet Paleta euro [szt.]
20-272	6,0	10,0	2,0	20	60	50	104
20-273	8,0	12,0	2,0	20	60	50	56
20-274	10,0	14,0	2,0	20	60	50	54
20-204	10,0	15,0	2,5	20	60	50	54
20-205	12,5	17,5	2,5	13	39	50	60
20-206	14,0	20,0	3,0	13	39	50	42
20-207	16,0	22,0	3,0	10	30	50	30
20-278	19,0	25,0	3,0	10	30	50	20
20-209	25,0	33,0	4,0	8	24	50	9
20-280	32,0	41,0	4,5	7	21	50	6
20-691	8,0	13,0	2,5	20	60	80	60
20-692	10,0	15,0	2,5	20	60	55	60
20-693	12,5	17,5	2,5	13	39	50	60
20-694	16,0	22,0	3,0	10	30	40	42

**PL** Tolerancje wymiarowe zgodne z normą PN-EN ISO 1307:2008. Podane wartości w tabeli odnoszą się do temperatury otoczenia 23°C.

**DE** Größe Toleranz vorschriftsgemäß der Norm PN-EN ISO 1307:2008. Die in der Tabelle angegebene Werte beziehen sich auf eine Temperatur der Umgebung von 23°C.

**EN** Size tolerance according to the PN-EN ISO 1307:2008 regulation. Values presented in the table relate to the temperature of the surrounding of 23°C.

**RU** Размерные допуски согласны норме PN-EN ISO 1307:2008. Данные относятся к температуре 23°C.

